

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ С ИНФОРМАЦИЯ

Вентилационна лента за било

Описание	Лента: изработена от две ленти от покрит алуминий иполипропилен дифузионни PP-фибри. По краищата: ленти от самозалепваща се бутилова лента.
Материал	1- Алюминиеви ленти с дебелина 0,08÷0,10, изработени от EN AW 3005 по PN-EN 573-3:2010 и PN-EN 485-2:2009 или PN-EN 485-4:1997) 2 - Паропропускливо PP влакно 100 г/м2
Покриващ филм /вид, дебелина, еластичност/	Алуминиеви ленти, покрити сполиестерно покритие с номинална дебелина мин. 15 µm в цветовете по RAL (тухла, антрацит и кафяво). Еластичност $T \leq 3$
Връзка	Шиене и лепене (устойчиви на фактори на околната среда)
Лепяща лента	Бутилова лента: Ширина 15÷50 (±2 мм) – Стандартно 15(±2) мм Дебелина 1÷2 (±0,15 мм) - Стандартна 1,0(±0,15) мм
Обща ширина на лентата	150÷ 390 мм (±3 мм)
Ширина на алуминиевата лента	40÷120 мм (±2 мм)
Дължина на лентата	5,0 м (±1%) или според поръчката
Въздухопропускливост	725 ±30 л/м2/с, ΔP=200Pa (PN-EN ISO 9237:1998)
Якост на срязване на лентата за фуги/алуминий, N/50mm	≥95 (PN-EN 12317-2:2010)
Якост на срязване на фуговата лента/повърхност, N/50 мм · лента – керамични плочки · лента –бетонни плочки · лента – стоманени плочки	≥55 ≥55 ≥55
Вентилационна зона	приблизително 1500 cm ² /м ² (за лента с ширина 300 мм)
Устойчивост на UV лъчи	Да
Категория на корозивност	C1, C2, C3
Реакция на огън	Не е декларирано
Опасни вещества	Няма